



## 43" Professional UHD Signage Displays

### Caratteristiche principali



#### Connettività integrata

Questa serie presenta connettività cablata e wireless come WiFi e Bluetooth integrati. Grazie alle funzionalità wireless, i display possono facilmente raccogliere i contenuti senza alcun dispositivo esterno. Inoltre, WiFi consente di condividere lo schermo con Miracast.




#### Controllo del display

Digital Signage Display SoC consente agli utenti di controllare i nostri display utilizzando i comandi RS232 in una rete locale. Insieme all'intero elenco comandi RS232 è possibile modificare / impostare il volume, accendere / spegnere il monitor, impostare un programma per la visualizzazione del contenuto, impostare un collegamento alla pagina Web da visualizzare e fornire un'ampia gamma di comandi in tempo reale.



#### Riproduzione automatica USB

Sarai in grado di mostrare automaticamente foto e contenuti video con la funzione di riproduzione automatica USB. Il software SoC ti offre la possibilità di attivare la funzione di riproduzione automatica tramite USB, rendendo più facile per gli utenti finali mostrare qualsiasi supporto sullo schermo e non preoccuparti di nient'altro.



#### Daisy Chain

Il display può rispecchiare il contenuto (su un altro display) nella sua porta di visualizzazione proveniente dalla sua porta di visualizzazione. Questa configurazione crea una struttura a catena simile a quella che consente di impostare i monitor come modalità Video Wall.



#### Scheduler

Lo scheduler integrato è una delle molte importanti funzionalità incluse. Lo scheduler consente di pianificare le routine quotidiane di quando il display è acceso o spento, insieme alla selezione di diverse fonti o playlist USB.



#### Auto Launch

Abbiamo reso semplice fornire qualsiasi collegamento di applicazioni basato su HTML5 al display all'interno del software SoC. Su questo, il display inizierà con il link indicato. L'applicazione può essere un'applicazione offline o online, consentendo ai clienti di eseguire la propria applicazione.

## PANNELLO

Dimensioni	43"
Tecnologia del pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	Direct-Type LED
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Rapporto di contrasto	1200:1
Rapporto di contrasto dinamico	50000:1
Tempo di risposta	8 ms
Area attiva (H x V)	941 x 530mm
Pixel Pitch (H x V)	0.2451 x 0.2451 mm
Frequenza di aggiornamento (ms)	60 Hz
Angolo di visione	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valore del colore	8bit, 16.7 M colors
Screen Treatment	3H
Haze Level	1%
Refresh Rate	60 Hz
Orientamento	Landscape / Portrait
Operation Hours	24/7
Aree di utilizzo	Indoor

## CONNETTIVITÀ DEL MONITOR

Ingresso RGB	VGA(DE-15F)
Uscita RGB	N/A
Ingresso video	4xHDMI2.0,1xDP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Uscita video	HDMI2.0, DP1.2a
Ingresso audio	Line In L/R
Uscita audio	Headphone, Optic SPDIF
Controllo esterno	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
Sensore esterno	RJ12

## CONDIZIONI OPERATIVE

Temperatura	0-40°C
Umidità	10-90%

## CONSUMO ENERGETICO

Typical	62W (TBD)
Deep Standby	≤0.5 W

## ACCESSORI

Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
----------	--

## MAINBOARD

Modello Mainboard	17MB135VS
-------------------	-----------

## MECHANICAL

Product Dimensions (WxDxH)	966 x 106 x 557 mm
Package Dimensions (WxDxH)	1050 x 178 x 718 mm
Product Weight	10.3 kg
Package Weight	13.65 kg
Vesa Mounting	200 x 200 mm - M6
Bezel Width	B:9   T:6   L/R:6 mm

## ENERGETICHE

Alimentazione elettrica	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
-------------------------	------------------------------

## CARATTERISTICHE

Caratteristiche principali	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caratteristiche meccaniche	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Caratteristiche opzionali	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
Altoparlante	2 x 8 W

## CERTIFICAZIONI

Approvazione di sicurezza	YES
Approvazione EMC	YES
CE	YES